

Cuidados e Manutenção

- ASCALE é uma superfície de porcelana sinterizada fabricada a partir de 100% todos os minerais naturais. Esses minerais naturais são sinterizados sob calor e pressão extremos. Criando totalmente natural produto com qualidades não encontradas em outras superfícies de pedra.

Paredes interiores

Cuidados diários:

- Paredes molhadas (chuveiros e banheiras): O uso diário de um rodo de vidro para remover o excesso de água em paredes molhadas evitará a formação de água dura. Caso ocorram depósitos minerais ou acúmulo de água dura. O uso de qualquer limpador de marca de prateleira destinado a remover esses acúmulos deve ser aplicado de acordo com as instruções do fabricante do produto.
- Paredes internas não molhadas: Recomenda-se a limpeza rotineira de paredes verticais internas com um espanador leve ou esfregão.

Manutenção Limpeza:

- Não é necessário muito para manter a beleza da sua superfície ASCALE. Mas se for necessária uma limpeza de manutenção. O uso de qualquer limpador residencial ou comercial leve fará o trabalho. Aplique e use o limpador selecionado de acordo com o fabricante instrução. Certifique-se de enxaguar cuidadosamente a superfície de qualquer excesso de limpador. Para marcas persistentes, pode-se usar um limpador alcalino diluído com uma borracha Mr. Clean Magic ou produto similar.

Vedação:

- Suas superfícies ASCALE não requerem vedação. Apenas cuidados e manutenção de rotina.

Escovas de Agitação:

- ASCALE é uma superfície altamente resistente a arranhões. O uso de escovas e almofadas de agitação manual para limpar acúmulos teimosos irá não danifique o acabamento da superfície do seu ASCALE. Mas os sistemas agitação mecânica “NÃO” devem ser usados. Não use quaisquer escovas ou ferramentas à base de cerâmica para remover qualquer acúmulo em sua superfície ASCALE, pois as ferramentas à base de cerâmica causarão dano.

Cuidados e Manutenção

Informações no geral

Cuidado diário:

- Recomenda-se o uso de um pano de microfibra para remover poeira ou acúmulo de sujeira. Água morna e sabão podem ser usados diariamente limpeza ou um limpador de superfície diário preferido. Evitar produtos de limpeza com cera ou agentes de polimento.

Exposição ao Calor:

- ASCALE Surface é uma superfície altamente resistente a queimaduras e abrasões. Deixar acidentalmente itens como ferros encaracolados, painéis quentes e almofadas de aquecimento diretamente em sua pedra por um longo período de tempo, não danificam sua superfície ASCALE. Mas como qualquer cuidados de superfície devem ser tomados para não abusar do produto a ponto de causar danos intencionais.

OBSERVAÇÃO:

Evite limpadores com cera, polimento ou aditivos de vedação, pois eles podem deixar uma película gordurosa em sua superfície ASCALE.

AVISO:

Evite expor sua superfície ASCALE a ácidos fluorídricos ou produtos químicos que contenham ácidos fluorídricos. Evite extremos impactos manuais ou mecânicos em sua superfície ASCALE, como martelar, que causarão danos. Não resistam em seus tops ASCALE Surface. Não use facas ou ferramentas de cerâmica em sua superfície ASCALE.